JS-BC2

Voor een optimale “droge” smering onder de zwaarste omstandigheden

Smering

Probleem bij smering is vaak korte standtijden, uitloop, aanhechting van vuil en stof, slijtage en schade aan lagers en kettingen.

De oplossing:

JS-BC2 is een multifunctioneel en hoogwaardig synthetisch smeerproduct.

Waar toe te passen:

Technische diensten, werkplaatsen, garages, loonwerkers, gemeentes, hoveniers, bouwbedrijven etc, op kabels, stempels, transportbanden, sloten, kettingen, scharnieren, mechanische onderdelen etc.

Bijzondere voordelen:

- Vormt een droge smeerlaag
- Bevat geen hard additief
- Temp. van -40°C tot 250 °C

JS-BC2

Omschrijving:

JS-BC2 is een multifunctioneel en hoogwaardig synthetisch smeerproduct.
Het smeert, beschermt, en reinigt scharnieren, kabels, gereedschappen, transportbanden, kettingen en alle bewegende delen in apparatuur en machines.

Gebruiksaanwijzing:

1. Bij voorkeur aanbrengen op een afgekoelde ondergrond.
2. Het te smeren onderdeel inspuiten, insmeren of onderdompelen in de JS-BC2
3. Laat JS-BC2 penetreren alvorens te belasten.

Bijzondere voordelen JS-BC2:

- Lost vuil en roest op en trekt geen vuil aan.
- Toepasbaar op kabels, stempels, transportbanden, sloten, kettingen, scharnieren en mechanische onderdelen.
- Ook als kruipolie te gebruiken.
- Perfect bij hoge belastingen en temperaturen.

Aandachtspunten voor de applicatie:

Aanbrengen op een afgekoelde ondergrond < 60°C

Eigenschappen:

Fysische eigenschappen:	Olie
Kleur:	Geel
Reuk:	Nauwelijks

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijk ervaringen, bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan hetgeen in de TPI, en MSDS bladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.