

Cement Reiniger HD

Voor een veilige reiniging van muren en materialen



Bijzondere voordelen

- Niet agressief
- Tast de kleur niet aan
- Geen schadelijke dampen



Technische specificaties

Toepassingsmogelijkheden:

Cement Reiniger HD is een hoog geconcentreerd reinigingsproduct voor in de bouw, voor het verwijderen van anorganische vervuilingen.

Het heeft een snelle penetrerende werking, en het verwijdert snel en effectief:

Roest, spoetsel, pleister, mortel, specie en cement van allerhande ondergronden en materialen

Gebruikersaanwijzing

1. Cement Reiniger HD aanbrengen met een nevelspuit (groe druppel), spons of schuimplans in de verhouding 1:3 tot 1:20 (vermengd met evt.warm water) afhankelijk van de aanslag.
2. Gebruik een borstel of pad.
3. Cement Reiniger HD ca. 15 minuten laten inwerken (voorkom voortijdig indrogen)
4. Spoel de ondergrond goed na met schoon water.
5. Herhaal de behandeling indien nodig.

Materiaalverbruik:

Metselwerken en natuursteen: 3 - 6 m² per liter.

Pleisterwerk: 3 -8 per liter

Prefab beton, uitgewassen grindbeton 4 - 10 m² per liter.

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Aandachtspunten:

- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel de opname als het esthetisch resultaat te bepalen.
- Nooit gebruiken op kalkhoudende ondergronden.

Bijzondere voordelen:

- Bevat geen zoutzuur dat steen of andere oppervlakken kan aantasten.
- Werkt snel en heeft een diep penetrerende werking.

Eigenschappen:

Voorkomen:	Vloeistof
Kleur:	Kleurloos
Reuk:	Praktisch Reukloos
pH:	1 (gemeten in een 10% oplossing)
Afbreekbaarheid:	100% Biologisch afbreekbaar

Gevarensymbolen en H& P zinnen (CLP):

H-Zinnen:

- H314 -Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P-Zinnen:

- P260 - nevel,spuitnevel niet inademen.
- P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen
- P280 - Oogbescherming en beschermende handschoenen dragen
- P301+P330+P331- NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID(of het haar):verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken-huid met water afspoelen/afdouchen.

Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende plaatselijke verordeningen.

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

