

JS Multi Spray

De multifunctionele smering



Bijzondere voordelen

- Multifunctioneel.
- Uitstekende glijwerking.
- Bevat geen siliconen.
- Langdurig effect.
- Gelijmatige verwerking.



Technische specificaties

Toepassingsmogelijkheden:

JS Multispray is een siliconenvrij smeermiddel voor een veilige geleiding van diverse materialen. Js Multispray zorgt voor een gelijkmatige verwerking. Het zorgt er voor dat materiaal soepel glijdt, zelfs over nat of harsachtig hout. Js multispray versnelt de workflow, voorkomt hardopbouw en heeft een langdurig effect. Het product kenmerkt zich door het sublieme glij-effect en kan snel en eenvoudig op het glijvlak worden gespoten. Geschikt om aan te brengen op contactvlakken op houtbewerkingsmachines, voor het smeren van glijrails, scharnieren, laden, zaagbladen, freesmachines, fineermachines met zelfklevende papierstroken etc.

Gebruikersaanwijzing

1. Breng de bus op kamertemperatuur.
2. Bus voor gebruik schudden.
3. De te behandelen onderdelen inspuiten.
4. Kort laten inwerken.

Aandachtspunten:

- De ideale verwerkingstemperatuur ligt tussen de 5 en 30 °C.

Bijzondere voordelen:

- Multifunctioneel.
- Uitstekende glijwerking.
- Bevat geen siliconen.
- Langdurig effect.
- Gelijkmatige verwerking.

Eigenschappen:

Fysieke eigenschappen:	Aerosol
Kleur:	Licht geel
Geur:	Vanille
Dichtheid bij 20°C:	0,665 g/cm ³
Wateroplosbaarheid:	Niet mengbaar



Veiligheidsinformatie

Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende plaatselijke verordeningen.

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.