

## JS RenoTop Barrier 2K

*De langdurige, filmvormende beschermer*



### *Bijzondere voordelen*

- Eenvoudig te verwerken
- Na behandeling eenvoudiger te reinigen
- Beschermt de ondergrond tegen invloeden van buitenaf





Innovation in cleaning and protection

### Technische specificaties

#### Toepassingsmogelijkheden:

RenoTop Barrier 2K is een semi-permanente transparante filmvormende conservering welke toepasbaar is op vrijwel alle watervaste ondergronden. RenoTop Barrier 2K zorgt voor een poriën vullende beschermlaag. Ondergronden behandeld zijn na behandeling extreem bestand tegen o.a. chemie, UV en hardnekkige verontreiniging.

#### Gebruikersaanwijzing

1. Alle niet te behandelen omliggende ondergronden afschermen.
2. Te behandelen ondergrond dient geheel droog te zijn voor applicatie.
3. Reinig de ondergrond grondig met JS AL10 i.c.m. JS N-Creme. Naspoelen met schoon water.
4. Ondergrond afnemen JS SurfaceCleaner Wipes.
5. Meng Component A met B en meng deze grondig. Verhouding 10 gram A met 1 gram B. Of beide potjes ineen. Bij rolbare versie 10 gram A met 2 gram C of beide potjes in een.
6. Breng aan met een vezel roller of applicatiepad.
7. Breng zodanig aan dat er geen aanzetten ontstaan, werk dus nat in nat.
8. Zorg ervoor dat de ondergrond na droging voor ten minste 3 uur beschermd is tegen regen.

#### Materiaalverbruik:

Afhankelijk van de technische onderhoudsconditie en poreusheid van de ondergrond 15-20 m<sup>2</sup> per liter.  
Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk vastgesteld te worden.

#### Aandachtspunten:

- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel het esthetisch als op het technisch resultaat te bepalen.
- De ondergrond dient geheel droog en schoon te zijn.
- Uitsluitend verwerken bij relatieve vochtigheid van maximaal 80% en een buitentemperatuur van minimaal 10°C.
- De temperatuur van de te behandelen ondergrond dient boven het dauwpunt te zijn.
- Niet verwerken in de volle zon of op een hete ondergrond > 35°C.

#### Bijzondere voordelen:

- Is zeer eenvoudig aan te brengen.
- Zorgt ervoor dat de behandelde ondergrond eenvoudiger en gemakkelijker te reinigen is (Easy-to-Clean).

#### Eigenschappen:

Kleur:	Kleurloos/transparant
Reuk:	Specifiek
Brandbaarheid:	Niet brandbaar
Afbreekbaarheid:	Volledig biologisch afbreekbaar

#### Gevarensymbolen en H& P zinnen (CLP):

JS RenoTop Barrier 2K is niet ingedeeld conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Het dragen van PBM's wordt echter ten allen tijden geadviseerd. Raadpleeg hiervoor het MSDS blad .

#### Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende plaatselijke verordeningen.

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.